

R-134a (CF₃CH₂F)



Kältemittel R-134a – für die PKW Klimatisierung



GlobalGas Kältemittel R-134a sorgt für das richtige Klima in Ihrem Fahrzeug. Das Kältemittel R-134a ist ein Produkt, das der F-Gas-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 unterliegt. Der GWP-Wert beträgt 1.430. Wichtiger Bestandteil der F-Gas-Verordnung ist die Rückverfolgbarkeit von der Herstellung bis zum Einsatz. Nur Personen mit einer Sachkundebescheinigung für Tätigkeiten an Klimaanlage in Kraftfahrzeugen dürfen das Kältemittel R-134a verwenden.

Technische Informationen

Fülldruck bei 15° C	5,7 bar
Einstufung	H280 – enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
Abfüllung	Flüssig
Ventilanschluss	DIN 477 Nr. 6, W 21,80 x 1/14
Prüfung des Füllinhalts	Gravimetrisch durch Verwiegung
Feuchte	25 Gew. ppm
Gefahrzutangaben	UN 3159 1,1,1,2-Tetrafluorethan, 2,2, (C/E)
Reinheit	99,5%, DIN 8960
GWP ₁₀₀ -Wert	1430



Pfandflasche:

Beim Kauf wird pro Flasche ein Pfandbetrag fällig, der bei der Leergutrückgabe wieder zurückgezahlt wird. Als Leergut werden ausschließlich mit „GlobalGas“ gekennzeichnete Flaschen akzeptiert.

Flaschen

Typ 12

Farbkennzeichnung	Grüne Flasche, RAL 6018
Rauminhalt der Flasche	12,3 l
Füllinhalt	12 kg
Höhe der Flasche*	48 cm
Durchmesser der Flasche*	22,9 cm
Tara-Gewicht der Flasche*	8,0 kg
Artikel-Nr. Füllung	A0644021211
EAN-Nr. Füllung	4036993001195
Artikel-Nr. Flasche leer	A6644021211
EAN-Nr. Flasche leer	4036993001188

* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller.