

Propan (C₃H₈)



Treibgas – der kraftvolle Antrieb



GlobalGas Treibgas, die Alternative für den kraftvollen Antrieb Ihres Staplers. Beim Kauf von GlobalGas Treibgas ist die Mineralölsteuer bereits abgeführt. Das Treibgas entnehmen Sie mit einem Tauchrohr, deshalb ist es nicht als Brenngas geeignet.

- keine Rußbildung bei der Verbrennung
- ideal für den Einsatz in Hallen
- keine Ablagerung von Staub und Schmutz auf Lagerware



Pfandflasche:

Beim Kauf wird pro Flasche ein Pfandbetrag fällig, der bei der Leergutrückgabe wieder zurückgezahlt wird. Als Leergut werden ausschließlich mit „GlobalGas“ gekennzeichnete Flaschen akzeptiert.

Technische Informationen

Fülldruck bei 15° C	7,4 bar
Einstufung	H220 – extrem entzündbares Gas, H280 – enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren
Abfüllung	Flüssig
Prüfung des Füllinhalts	Gravimetrisch durch Verwiegung
Umrechnungsfaktoren	1 kg = 1,96 l, 1 l = 0,51 kg
Gefahrgutangaben	UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n.a.g. (Propan), 2.1, (B/D)
Qualität	DIN 51622 (95 % Propan, 5 % Butan)

Flaschen Typ 11

Farbkennzeichnung	Rote Flasche
Rauminhalt der Flasche	27,2 l
Ventilanschluss	EN 15202, G4, W 21,8 x 1/14 LH (bisher DIN 477), Ventil inkl. Tauchrohr für die flüssige Entnahme
Füllinhalt	11 kg
Höhe der Flasche inkl. Kragen	62 cm
Durchmesser der Flasche	30 cm
Tara-Gewicht der Flasche	13,0 kg
Artikel-Nr. Füllung	A1200411
EAN-Nr. Füllung	4036993000792
Artikel-Nr. Flasche leer	A1200911
EAN-Nr. Flasche leer	4036993000785

* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.-Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller.